



Descripción / Description

- Funcionamiento óptimo y altamente fiable.
- Fuerte y resistente.
- Dipolo inyectado polipropileno.
- Optimal and highly reliable performance.
- Heavy Duty.
- Polypropylene injected dipole.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	66-88 MHz
Ancho de banda / Bandwidth	12 MHz
Ganancia / Gain	4.5 dBd / 6.65 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical
Potencia máx. / Max. power	300 W
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Inclinación / Downtilt	0º
Temperatura / Temperature	-50 / 85°C
Viento / Wind	>150 Km/h
Montaje / Mounting	Al mástil incluido / To mast include Ø 30- 60 mm
Peso / Weight	30 Kg
Conector / Connector	N female / Hembra
Materiales / Materials	6063-T5 Anticorrosive aluminum / Aluminio anticorrosivo
Longitud / Length	9 m

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

